



PU Kantenschutzwinkel STOBIFORM CKW

Produktinformation

Ausführung: Der Kantenschutzwinkel CKW wird zum Heben extrem scharfkantiger Lasten wie z. B. Blechcoils eingesetzt. Durch Magnete (Option) sind sie einfach an Ecken anzubringen.

Die Kantenschutzwinkel können außerdem (als Sonderausführung) mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser des zu hebenden Blechcoils entspricht. Hierdurch wird eine äußerst gleichmäßige Kraftverteilung erreicht.

Material: Polyurethan-Elastomer.

Artikel-Nr.	Bandbreite mm	Typ	Magnete (optional)	Gewicht kg ohne Magnet	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
8025KW025	25	Stobiform 25	2	0,6	0,7	30
8025KW040	40	Stobiform 40	2	0,7	0,8	30
8025KW065	65	Stobiform 65	2	0,8	1	30
8025KW075	75	Stobiform 75	4	0,9	1,2	30
8025KW100	100	Stobiform 100	4	1,1	1,5	30
8025KW125	125	Stobiform 125	4	1,3	1,6	30
8025KW150	150	Stobiform 150	4	1,5	1,9	30
8025KW200	200	Stobiform 200	6	2,1	2,6	30
8025KWM200	200	Stobiform 200 with magnets	6	-	2,6	30
8025KW300	300	Stobiform 300	8	2,8	3,5	30
8025KWM300	300	Stobiform 300 with magnets	8	-	3,5	30
8025KWM025	25	Stobiform 25 with magnets	-	-	-	30
8025KWM040	40	Stobiform 40 with magnets	-	-	-	30
8025KWM100	100	Stobiform 100 with magnets	-	-	-	30
8025KWM125	125	Stobiform 125 with magnets	-	-	-	30

Blaupause

