



## Elektrische Materialeilwinde Tirak

### Produktinformation

**Allgemein:** Elektrische Materialeilwinde

- Unbegrenzte Hubhöhe, da das Seil nicht innerhalb der Maschine aufgewickelt wird.
- Im Verhältnis zur Tragfähigkeit (bis zu 3 t) sind TIRAK Hebezeuge extrem leicht und können einfach von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.
- Eine Fliehkraftbremse verhindert einen Lastabsturz bei Stromausfall.
- Steuertaster mit Auf/AB und Notaus Kabellänge 3,0 m.
- Tirak T-1000 verfügt über die volle Nennlast in beiden Zugrichtungen und kann Lasten vor und zurück bewegen.

**Hinweis:** Sprechen Sie uns für Ihre Anwendung an, wir beraten Sie gerne für den Einsatz des passenden Seiltyps!

Artikel-Nr.	Code	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Leistung* kW	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5406	X 300	8	0,3	0,45 - 0,9	27/29	30
5406	X 400	8	0,4	0,75 - 1,5	29/35	30
5406	X 500	8	0,5	0,9 - 1,8	40/47	30
5406	X 800	8	0,8	0,8 - 3,5	45/71	30
5406	T 1000	8	0,98	0,9 - 3,8	71/94	30
5406	X 1020	9	0,98	0,9 - 3,8	45/71	30
5406	T 1020	9	0,98	0,9 - 3,8	71/94	30
5406	X 1530	10	1,5	2,8	49	30
5406	X 3050	14	3	3,8 - 7,5	105/156	30

## Blaupause

