



Elektrische Materialeilwinde Minifor

Produktinformation

Allgemein: Die Minifor™ TR125 SY Seilwinde ist mit einem speziellen Kunstfaserseil ausgerüstet. Sie kann für große Hubhöhen verwendet werden (Standard-Seillängen bis zu 200 m, längere Seile auf Anfrage). Drehmoment und Geschwindigkeit bleiben konstant (30 m/min). Die im Motor integrierte Betriebsbremse macht die Winde eigensicher im Betrieb. Die Minifor™ TR125 SY Seilwinde ist in verschiedenen Spannungsausführungen erhältlich und für zahlreiche Anwendungen geeignet. Die Winde wird mit einer Hängesteuerbirne bedient. Optional kann die Minifor™ TR125 SY Seilwinde mit einer Funkfernsteuerung geliefert werden.

Optionen:

- Plug-In Hängetaster mit 10, 15 oder 25 m Steuerskabel
- Funkfernsteuerung
- Synthetisches Hubseil mit Lasthaken, 20 m (Andere Längen auf Anfrage)
- Kunststoff Lagerbox
- Combi Pro Tasche für das Seil
- Aufwickler für das Seil

Hinweis: Sprechen Sie uns für Ihre Anwendung an, wir beraten Sie gerne für den Einsatz des passenden Seiltyps!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Geschwindigkeit (m/min)	Spannung (V)	Frequenz Hz	Nennstrom (A)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d min.	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5406	0,125	30	400	50	2,25	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20	30
5406	0,125	30	230	50	6,2	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20	30
5406	0,125	15	230	50	3,9	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	21	30
5406	0,125	15	115	50/60	9	427	15	140	728	220	100	20	20	324	356	112	15	21	30
5406	0,125	30	690	50	1,3	427	15	140	728	259	158	20	20	324	375	112	15	22	30

Blaupause

