

Holmatro Verlängerungsschlauch VL SOU



Produktinformation

Holmatro Verlängerungsschläuche

Merkmale & Vorteile:

- Geeignet für Hochdruckhydraulik / max. 700bar Arbeitsdruck
- Knickschutzfeder auf beiden Seiten

Standardmäßig geliefert mit:

- Schlauchanschluss A = A 118 Kupplungsdose
- Schlauchanschluss B = Kupplungsstecker A 119
- Bereits mit Öl gefüllt.

Auch lieferbar:

- Hydraulische Zylinder
- Hydraulikpumpenaggregate 700bar zur Steuerung des/der Zylinder(s)
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

Auf Anfrage erhältlich:

- Andere Längen
- Andere Farbe

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Code	Größe	max. Betriebsdruck bar / Mpa	Verbindung A	Verbindung B	Lieferzeit (in Tagen)
5611100572301	VL 1 SOU	1 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118	30
5611100572310	VL 10 SOU	10 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118	30
5611100572315	VL 15 SOU	15 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118	30
5611100572302	VL 2 SOU	2 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118	14
5611100572320	VL 20 SOU	20 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118	30
5611100572305	VL 5 SOU	5 m	720 / 72	coupler A 119	coupler A 118	14