

# Holmatro Hohlkolbenzylinder HHJ S

## Produktinformation



Holmatro Hohlkolbenzylinder (HHJ) - Schwerkraft, Feder oder Hydraulik

### Besondere Spezifikationen

- Kompakt
- Geeignet zum Ziehen, Heben, Spannen in allen Positionen
- Geschützt gegen Herausschleudern des Stößels
- Hohlsattel; verhindert Beschädigung des Stößels
- Geschützt gegen Überdruck auf der Rücklaufseite; A418 Ventil
- Max. Betriebsdruck: 720 bar/ 72 Mpa

### Schwerkraft- und Federrücklauf standardmäßig geliefert mit

- Kupplungsdose für hohen Durchfluss A118
- Hohlsattel (mit Ausnahme von HHJ30G5, HHJ5S2.5, HHJ12S5 und HHJ12S15)

### Hydraulischer Rücklauf wird standardmäßig mitgeliefert

- Durchflusskupplung A118 am Eingangsanschluss
- Innengewindekupplung mit hohem Durchfluss und Druckbegrenzungsventil A418 am Ausgangsanschluss
- Hohlsattel

### Auch verfügbar

- Hydraulikpumpenaggregate 700bar zur Steuerung Ihres Systems
- Hydraulische Schläuche 700bar
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

**Material:** Stahl

