

HJ G Schwerkraftrücklauf-Hydraulikzylinder

Produktinformation



Holmatro-Zylinder mit hoher Tonnage (HJ) - Schwerkraftrückführung

Besondere Spezifikationen:

- Flacher Sattel; verhindert Beschädigung des Stößels, leicht austauschbar durch Kippsattel

Standardmäßig geliefert mit:

- Kupplung mit hohem Durchfluss A118
- Flacher Sattel

Auch erhältlich:

- Kippbare Sättel

Ebenfalls erhältlich:

- Hydraulikpumpeneinheiten 700bar zur Steuerung Ihres Systems
- Hydraulische Schläuche 700bar
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

Material: Stahl

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hublänge mm	Geschlossen Höhe (mm)	Benötigter Ölkubikzentimeter	Typ	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5211100112073	HJ 50 G 6	50	60	142	425	-	12,5	30
5211100112035	HJ 50 G 15	50	150	282	1.064	I2	27	30
5211100112036	HJ 50 G 30	50	300	463	2.127	I2	39,5	30
5211100112093	HJ 100 G 6	100	60	158	860	I2	29	30
5211100112039	HJ 100 G 15	100	150	309	2.145	I1	51	30
5211100112040	HJ 100 G 30	100	300	497	4.290	I1	82	30
5211100112046	HJ 150 G 15	150	150	317	3.207	I1	74,6	30
5211100112047	HJ 150 G 30	150	300	502	6.414	I1	125,3	30
5211100112048	HJ 200 G 15	200	150	327	4.253	I1	120	30
5211100112049	HJ 200 G 30	200	300	507	8.505	I1	184	30
5211100112050	HJ 300 G 15	300	150	382	6.225	I1	238	30
5211100112099	HJ 300 G 30	300	300	547	12.450	I1	257	30

Blaupause

