



Holmatro Kurzhubzylinder HSC S

Produktinformation

Holmatro Kurzhubzylinder (HSC) - Federrückzug

Einzigartige Spezifikationen:

- Kompakte Ausführung, effizient bei begrenztem Einbauraum
- Hub von 50 mm bei allen Modellen

Standardmäßig geliefert mit:

- Schmutzabstreifring
 - Schützt vor Verschmutzung
 - Erhöht die Lebensdauer
- Hervorragende Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Stößel, kein Sattel erforderlich
- Kupplung für hohen Durchfluss A118

Auch verfügbar:

- Hydraulikpumpeneinheiten 700bar zur Steuerung Ihres Systems
- Hydraulische Schläuche 700bar
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

Material: Stahl

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hub mm	Geschlossen Höhe (mm)	Benötigter Ölkubikzentimeter	Tragfähigkeit kN/t	Winkel A1 °	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5211100112300	HSC 10 S 5	10	50	100	69,3	99.8 / 10.2	5	2,9	14
5211100112301	HSC 20 S 5	20	50	103	141,4	203.6 / 20.8	5	5,5	14
5211100112302	HSC 30 S 5	30	50	106	221	318.1 / 32.4	-	6,1	14

Blaupause

