HJ H Schwerkraftrücklauf-Hydraulikzylinder

Produktinformation

Doppelt wirkender, hydraulischer Rücklaufzylinder.

- Max. Arbeitsdruck: 720 bar/ 72 Mpa
- Art der Betätigung: doppelt
- Rücklaufart: hydraulisch
- Einsetzbar in allen Positionen
- Geschützt gegen Herausschleudern des Stößels
- Schutz gegen Überdruck auf der Rücklaufseite
- Flacher Sattel. Verhindert die Beschädigung des Stößels und ist leicht durch einen Kippsattel zu ersetzen.

Standardmäßig geliefert mit:

- High Flow Kupplungsdose A 118
- Flacher Sattel, der eine Beschädigung des Stößels verhindert und leicht durch einen Kippsattel zu ersetzen ist.

Auf Anfrage erhältlich:

- Nach Kundenspezifikationen gefertigte Zylinder
- Gewinde der Manschette
- Befestigungslöcher im Boden

Material: Stahl

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Typ	Hub mm	Geschlossen Höhe (mm)	Tragfähigkeit kN/t	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5211100122002	HJ 50 H 15	50	I2	150	282	510.3 / 52	27	30
5211100122022	HJ 50 H 30	50	I2	300	463	510.3 / 52	44	30
5211100122009	HJ 100 H 5	100	I1	50	170	1029.3 / 105	29	30
5211100122052	HJ 100 H 15	100	I1	150	309	1029.3 / 105	53	30
5211100122054	HJ 100 H 30	100	I1	300	497	1029.3 / 105	85	30
5211100122061	HJ 150 H 15	150	I1	150	317	1538.9 / 156.9	76	30
5211100122062	HJ 150 H 30	150	I1	300	502	1538.9 / 156.9	128	30
5211100122071	HJ 200 H 15	200	I1	150	327	2040.6 / 208.1	121	30
5211100122072	HJ 200 H 30	200	I1	300	507	2040.6 / 208.1	186	30
5211100122084	HJ 300 H 15	300	I1	150	382	2933 / 299.1	240	30
5211100122083	HJ 300 H 30	300	I1	300	547	2933 / 299.1	360	30

Blaupause