

## Holmatro Hydraulische Schläuche - Standardschläuche - H SOU



### Produktinformation

#### Holmatro Standard Schlauch

- Geeignet für Hochdruckhydraulik / max. 700bar Arbeitsdruck
- Knickschutzfeder auf beiden Seiten

#### Standardmäßig geliefert mit:

- Schlauchanschluss A = 3/8" NPT Außengewinde
- Schlauchanschluss B = A 119 Außengewinde
- Bereits mit Öl gefüllt.

#### Auch lieferbar:

- Hydraulische Zylinder
- Hydraulikpumpenaggregate 700bar zur Steuerung des/der Zylinder(s)
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

#### Auf Anfrage erhältlich:

- Andere Längen
- Andere Farbe

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Code	Größe	Modell	max. Betriebsdruck bar / Mpa	Verbindung A	Verbindung B	Lieferzeit (in Tagen)
5611100572101	H 1 SOU	1 m	H 1 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119	30
5611100572110	H 10 SOU	10 m	H 10 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119	30
5611100572102	H 2 SOU	2 m	H 2 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119	14
5611100572103	H 3 SOU	3 m	H 3 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119	30
5611100572105	H 5 SOU	5 m	H 5 SOU	720 / 72	3/8" NPT male	coupler A 119	14