



Gabelkopf-Gießereihaken YOKE X-046 Güteklasse 10

Produktinformation

- Mindestens 25 % mehr WLL als traditionelle Produkte der Güteklasse 8.
- Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.
- Proof-Load-Test mit 2,5-facher WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdung mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Temperierungstemperatur mindestens 400°C.
- Ausgelegt für die Montage von Anschlagketten, bei denen weite Kehlenöffnungen erforderlich sind.

Material: Vergüteter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Größe, Sorte, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C (ohne Reduzierung des WLL).

Oberfläche: Blau lackiert

Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Prüfen Sie vor der Verwendung des Hakens, ob für die jeweilige Anwendung auch Haken ohne Sicherungsbügel verwendet werden dürfen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	für Kette Güteklasse 10 Ø mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300250770	2,5	133	7,8	9	27	133	62	19	0,95	30
402300400770	4	163	10	11	32	163	74	23	1,8	3
402300670770	6,7	200	13	14	39	200	88	32	3,6	30

Blaupause

