



Elektrokettenzug Elephant BETA

Produktinformation



Der elektronische Kettenzug Rema® Elephant BETA ist aufgrund seiner kompakten Bauweise und geringem Eigengewicht ideal geeignet für den mobilen Einsatz im Außendienst oder in Firmenfahrzeugen.

Merkmale

- Rutschkupplung
- Friktionslastbremse hält die Last auf jeder gewünschte Höhe
- Sehr geringes Eigengewicht, nur 7,5 kg beim 3 m Hub
- Lastkette der Güteklasse 10

Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1Bm
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: Direktsteuerung 230VAC

Standard lieferung

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem Lasthaken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster, Direktsteuerung
- 3 m Netzkabel ohne Netzstecker
- Kettenspeicher max. 10 m
- ohne Fahrwerk

Optional:

- Größere Hub- und/oder Bedienungshöhe
- Rollfahrwerk

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe m | Hubgeschwindigkeit m/min | Anzahl der Stränge | Modell | Motor kW Max. | Hubhöhe m | Lastkette mm | Einschaltdauer % ED | Bauhöhe mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| R0511001-3 | 8717365098758 | 125 | 3 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-3M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 7,25 | 3 |
| R0511001-4 | 8717365118142 | 125 | 4 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-4M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 8,5 | 3 |
| R0511001-5 | 8717365118159 | 125 | 5 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-5M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 9,75 | 3 |
| R0511001-6 | 8717365118166 | 125 | 6 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-6M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 11 | 3 |
| R0511001-7 | 8717365118173 | 125 | 7 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-7M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 12,25 | 3 |
| R0511001-8 | 8717365118180 | 125 | 8 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-8M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 13,5 | 3 |
| R0511001-9 | 8717365118197 | 125 | 9 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-9M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 14,75 | 3 |
| R0511001-10 | 8717365118203 | 125 | 10 | 6,5 | 1 | BETA-125KG-10M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 16 | 3 |
| R0511003-3 | 8717365098765 | 200 | 3 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-3M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 7,25 | 3 |
| R0511003-4 | 8717365118210 | 200 | 4 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-4M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 8,5 | 3 |
| R0511003-5 | 8717365118227 | 200 | 5 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-5M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 9,75 | 3 |
| R0511003-6 | 8717365118234 | 200 | 6 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-6M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 11 | 3 |
| R0511003-7 | 8717365118241 | 200 | 7 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-7M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 12,25 | 3 |
| R0511003-8 | 8717365118258 | 200 | 8 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-8M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 13,5 | 3 |
| R0511003-9 | 8717365118265 | 200 | 9 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-9M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 14,75 | 3 |
| R0511003-10 | 8717365118272 | 200 | 10 | 3,8 | 1 | BETA-200KG-10M | 0,18 | 10 | 3 x 9 | 25 | 280 | 16 | 3 |

