



Hebelzug REMA X-Line

Produktinformation



Der Rema® X-Line Hebelzug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein benutzerfreundlicher Hebelzug zum Heben Ziehen und Spannen.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast durch präzise Lagerung der Wellen.
- Doppeltes Sperrklinkensystem für erhöhte Betriebssicherheit
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Liegerungsstahl hergestellt.
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
- Drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abruptes Buch.
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
- Handhebel mit REMA Gummigriff.
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangenfarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Betätigungskraft kg	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0270000	8717365112515	0,25	-	X-LH025/250KG	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	2,5	30

R0270000-1.5	8717365112522	0,25	1,5	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	2,5	3
R0270000-3	8717365112485	0,25	3	X-LH/250KG/3M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	3,1	3
R0270000-4.5	8717365112492	0,25	4,5	X-LH/250KG/4,5M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	3,7	3
R0270000-6	8717365112508	0,25	6	X-LH/250KG/6M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	4,3	3
R0270001	8717365088575	0,5	-	X-LH050/500KG	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	5,5	30
R0270001-1.5	8717365096358	0,5	1,5	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	5,5	3
R0270001-3	8717365096860	0,5	3	X-LH/500KG/3M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	6,4	3
R0270001-4.5	8717365096877	0,5	4,5	X-LH/500KG/4,5M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	7,3	3
R0270001-6	8717365096884	0,5	6	X-LH/500KG/6M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	8,2	3
R0270003	8717365088582	0,8	-	X-LH080/800KG	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	7,15	30
R0270003-1.5	8717365096365	0,8	1,5	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	7,15	3
R0270003-3	8717365096891	0,8	3	X-LH/800KG/3M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	8,2	3
R0270003-4.5	8717365096907	0,8	4,5	X-LH/800KG/4,5M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	9,3	3
R0270003-6	8717365096914	0,8	6	X-LH/800KG/6M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	10,4	3
R0270005	8717365088599	1,6	-	X-LH16/1600KG	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	10,2	30
R0270005-1.5	8717365096372	1,6	1,5	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	10,2	3
R0270005-3	8717365096921	1,6	3	X-LH/1600KG/3M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	12	3
R0270005-4.5	8717365096938	1,6	4,5	X-LH/1600KG/4,5M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	13,8	3
R0270005-6	8717365096945	1,6	6	X-LH/1600KG/6M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	15,6	3
R0270007	8717365088605	3,2	-	X-LH32/3200KG	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	22	30
R0270007-1.5	8717365096389	3,2	1,5	X-LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	22	3
R0270007-3	8717365096952	3,2	3	X-LH/3200KG/3M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	25,5	3
R0270007-4.5	8717365096969	3,2	4,5	X-LH/3200KG/4,5M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	29	3

R0270007-6	8717365096976	3,2	6	X-LH/3200KG/6M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	32,5	3
R0270009	8717365088612	6,3	-	X-LH63/6300KG	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	34	30
R0270009-1.5	8717365096396	6,3	1,5	X-LH/6300KG/1,5M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	34	3
R0270009-3	8717365096983	6,3	3	X-LH/6300KG/3M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	41	3
R0270009-4.5	8717365096990	6,3	4,5	X-LH/6300KG/4,5M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	48	3
R0270009-6	8717365097003	6,3	6	X-LH/6300KG/6M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	55	3
R0270011	8717365088629	9	-	X-LH90/9000KG	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	45	30
R0270011-1.5	8717365096402	9	1,5	X-LH/9000KG/1,5M	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	45	3
R0270011-3	8717365097010	9	3	X-LH/9000KG/3M	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	56	3
R0270011-4.5	8717365097027	9	4,5	X-LH/9000KG/4,5M	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	67	3
R0270011-6	8717365097034	9	6	X-LH/9000KG/6M	10.0 x 28.0	42	3	730	212	124	338	418	44	67	730	78	3

Blaupause

