



Handkettenzug Rema PIH/H100 Reinraum

Produktinformation



Der Stirnradflaschenzug Rema® PIH/H100 ist speziell entwickelt für die Verwendung in Reinräumen.

Merkmale

- Sämtliche Kappen sind verchromt.
- Seitenbleche, Lasthaken und Lastketten sind vernickelt.
- Lasthaken und Lastkette vernickelt.
- Handkette, Unterlegscheibe und Muttern sind aus Edelstahl gefertigt.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.

Standardlieferung

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberem und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Alle Hub- und Betätigungshöhen möglich.
- **Mit Lastkette und Lasthaken in Edelstahlausführung, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.**

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Handkette (mm)	Modell	Lastkette mm	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0100201-3	8717365098819	0,5	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-500KG-3M	5.0 x 15	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10	3
R0100203-3	8717365098833	1	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-1000KG-3M	6.3 x 19.1	1	303	25,5	303	160	69	91	160	30	43	22	16	13	3
R0100207-3	8717365115011	2	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-2000KG-3M	8.0 x 24.2	1	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22	3

Blaupause

