



## Handkettenzug Rema Select 200

### Produktinformation



Der Rema Select 200OD Stirnradflanschenzug ist wegen seiner hohen Arbeits- und Betriebssicherheit serienmäßig mit einer Überlastungssicherheit OD (Obverload Device) ausgestattet.

#### Merkmale

- Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
- S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.
- \* = Ohne Überlastsicherung.

#### Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

#### Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
- Kettenspeicher ab 500 kg bis 2000 kg, max 10 m Lastkette.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A	B	C	D	H	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0120000-3	8717365263637	0,25	3	S200-250KG*-3M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	6	3
R0120000-4	8717365263644	0,25	4	S200/250KG/4M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	7,4	3
R0120000-5	8717365263651	0,25	5	S200/250KG/5M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	8,8	3
R0120000-6	8717365263668	0,25	6	S200-250KG*-6M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	10,2	3
R0120000-7	8717365092572	0,25	7	S200/250KG/7M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	11,6	3
R0120000-8	8717365092589	0,25	8	S200/250KG/8M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	13	3
R0120000-9	8717365092596	0,25	9	S200/250KG/9M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	14,4	3
R0120000-10	8717365092602	0,25	10	S200/250KG/10M	4.0 x 12	5.0 x 23.7	1	260	23,5	108	106	20	30	260	15,8	3
R0120001-3	8717365263675	0,5	3	S200OD-500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	10	3
R0120001-4	8717365263682	0,5	4	S200OD/500KG/4M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	11,6	3
R0120001-5	8717365263699	0,5	5	S200OD/500KG/5M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	13,2	3
R0120001-6	8717365263705	0,5	6	S200OD-500KG-6M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	14,8	3
R0120001-7	8717365092619	0,5	7	S200OD/500KG/7M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	16,4	3
R0120001-8	8717365092626	0,5	8	S200OD/500KG/8M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	18	3
R0120001-9	8717365092633	0,5	9	S200OD/500KG/9M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	19,6	3
R0120001-10	8717365092640	0,5	10	S200OD/500KG/10M	5.0 x 15	5.0 x 23.7	1	280	24,9	130	128	22	34	280	21,2	3
R0120003-3	8717365263712	1	3	S200OD-1000KG-3M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	12	3
R0120003-4	8717365263729	1	4	S200OD/1000KG/4M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	13,9	3
R0120003-5	8717365263736	1	5	S200OD/1000KG/5M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	15,8	3
R0120003-6	8717365263743	1	6	S200OD-1000KG-6M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	17,7	3
R0120003-7	8717365092657	1	7	S200OD/1000KG/7M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	19,6	3
R0120003-8	8717365092664	1	8	S200OD/1000KG/8M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150	142	26	39	330	21,5	3

R0120003-9 8717365092671	1	9	S200OD/1000KG/9M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150 142 26 39 330	23,4	3
R0120003-10 8717365092688	1	10	S200OD/1000KG/10M	6.3 x 19	5.0 x 23.7	1	330	28,4	150 142 26 39 330	25,3	3
R0120005-3 8717365263750	1,5	3	S200OD-1500KG-3M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	16	3
R0120005-4 8717365263767	1,5	4	S200OD/1500KG/4M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	18,2	3
R0120005-5 8717365263774	1,5	5	S200OD/1500KG/5M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	20,4	3
R0120005-6 8717365263781	1,5	6	S200OD-1500KG-6M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	22,6	3
R0120005-7 8717365092695	1,5	7	S200OD/1500KG/7M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	24,8	3
R0120005-8 8717365092701	1,5	8	S200OD/1500KG/8M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	27	3
R0120005-9 8717365092718	1,5	9	S200OD/1500KG/9M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	29,2	3
R0120005-10 8717365092725	1,5	10	S200OD/1500KG/10M	7.1 x 21	5.0 x 23.7	1	360	30,8	170 158 29 42 360	31,4	3
R0120007-3 8717365263798	2	3	S200OD-2000KG-3M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	20	3
R0120007-4 8717365263804	2	4	S200OD/2000KG/4M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	22,4	3
R0120007-5 8717365263811	2	5	S200OD/2000KG/5M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	24,8	3
R0120007-6 8717365263828	2	6	S200OD-2000KG-6M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	27,2	3
R0120007-7 8717365092732	2	7	S200OD/2000KG/7M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	29,6	3
R0120007-8 8717365092749	2	8	S200OD/2000KG/8M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	32	3
R0120007-9 8717365092756	2	9	S200OD/2000KG/9M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	34,4	3
R0120007-10 8717365092763	2	10	S200OD/2000KG/10M	8.0 x 24	5.0 x 23.7	1	385	34,3	185 175 35 49 385	36,8	3
R0120009-3 8717365263835	3	3	S200OD-3000KG-3M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	26	3
R0120009-4 8717365263842	3	4	S200OD/3000KG/4M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	29,4	3
R0120009-5 8717365263859	3	5	S200OD/3000KG/5M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	32,8	3
R0120009-6 8717365263866	3	6	S200OD-3000KG-6M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	36,2	3
R0120009-7 8717365092770	3	7	S200OD/3000KG/7M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	39,6	3

R0120009-8 8717365092787	3	8	S200OD/3000KG/8M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	43	3
R0120009-9 8717365092794	3	9	S200OD/3000KG/9M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	46,4	3
R0120009-10 8717365092800	3	10	S200OD/3000KG/10M	7.1 x 19	5.0 x 23.7	2	510	34,3	220 158 37 50 510	49,8	3
R0120011-3 8717365263873	5	3	S200OD-5000KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	41,5	3
R0120011-4 8717365263880	5	4	S200OD/5000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	46	3
R0120011-5 8717365263897	5	5	S200OD/5000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	50,5	3
R0120011-6 8717365263903	5	6	S200OD-5000KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	55	3
R0120011-7 8717365092817	5	7	S200OD/5000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	59,5	3
R0120011-8 8717365092824	5	8	S200OD/5000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	64	3
R0120011-9 8717365092831	5	9	S200OD/5000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	68,5	3
R0120011-10 8717365092848	5	10	S200OD/5000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	2	615	37,2	255 183 43 60 615	73	3
R0120013-3 8717365174582	7,5	3	S200OD-7500KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	50	3
R0120013-4 8717365174599	7,5	4	S200OD/7500KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	57	3
R0120013-5 8717365174605	7,5	5	S200OD/7500KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	64	3
R0120013-6 8717365174612	7,5	6	S200OD-7500KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	71	3
R0120013-7 8717365174629	7,5	7	S200OD/7500KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	77	3
R0120013-8 8717365174636	7,5	8	S200OD/7500KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	84	3
R0120013-9 8717365174643	7,5	9	S200OD/7500KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	91	3
R0120013-10 8717365174650	7,5	10	S200OD/7500KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	3	690	36,8	430 189 47 67 690	98	3
R0120015-3 8717365174667	10	3	S200OD-10000KG-3M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820	75	3
R0120015-4 8717365174674	10	4	S200OD/10.000KG/4M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820	83	3
R0120015-5 8717365174681	10	5	S200OD/10.000KG/5M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820	91	3
R0120015-6 8717365174698	10	6	S200OD-10000KG-6M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820	99	3

R0120015-7 8717365174704	10	7	S200OD/10.000KG/7M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 107	3
R0120015-8 8717365174711	10	8	S200OD/10.000KG/8M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 115	3
R0120015-9 8717365174728	10	9	S200OD/10.000KG/9M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 123	3
R0120015-10 8717365174735	10	10	S200OD/10.000KG/10M	9.0 x 27	5.0 x 23.7	4	820	40	360 183 47 65 820 131	3

## Blaupause

