

Zurrgurt POWERTEX Lorry - LC 1.700 / 3.400 daN

Produktinformation



POWERTEX



Allgemein: Lorry sind die häufigsten Zurrmittel, die von den meisten Spediteuren eingesetzt werden. Die Zurrgurte können je nach Bedarf des Benutzers in verschiedenen Kombinationen geliefert werden. Jede Zurrung besteht aus Polyester und ist imprägniert, um eine glatte und starke Zurrung zu erzielen, die wasser- und verschleißfest ist.

POWERTEX LKW-Zurrgurte sind als Endlos- oder 2-teilige Zurrgurte erhältlich und werden für professionelle Spediteure eingesetzt.

Flexible und dauerhafte Zurrmittel aus hochfestem Polyestergarn und Stahlratschen und -haken

Geeignet für Profi-Transporter mit hoher Standard-Spannkraft STF.

- Leicht und flexibel mit LC 1700 daN und STF 350 daN
- Orangefarbenes Gurtband mit 4 schwarzen Streifen zur einfachen Identifizierung
- Sowohl der lange als auch der kurze Teil tragen blaue Kennzeichnungsetiketten
- Etikett gibt Auskunft über STF und Zurrkapazität für verschiedene Zurrverbindungen
- Jedes Teil ist mit einer eindeutigen Seriennummer zur sicheren Registrierung der Ausrüstung gekennzeichnet
- Das blaue Informationsetikett wird durch eine zusätzliche Schicht aus transparentem Kunststoff für eine lange Lebensdauer geschützt.
- Jahres-/Monatskalender auf dem Etikett gedruckt, wo das nächste Prüfdatum markiert oder gestanzt werden kann
- Alle Zurrgurten tragen ein weißes Etikett mit wichtigen Warnhinweisen und einem Piktogramm für die Benutzeranweisungen.
- Jeder Zurrgurt ist mit einem QR-Code markiert, um auf das vollständige Benutzerhandbuch zuzugreifen
- Cr6-freie Verzinkung - besser für Gesundheit und Umwelt
- Auf Anfrage können die Lastwagen auch mit anderen Längen und anderen Endstücken geliefert werden.
- Sicherheitsfaktor: Gurtband min. 3, Ratschen min. 2 und Haken min. 2

Material: Polyester und Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX, LC, STF, Länge, Herstellungsjahr, Chargennummer, Seriennummer, QR-Code, Prüfkalender, Warnhinweise für Benutzer

Temperaturbereich: -40°C bis zu +100°C

Standard: EN 12195-2

Hinweis: Schützen Sie die Zurrgurte vor scharfen Kanten

Artikel-Nr.	Zurkapazität LC (daN)	Zurkapazität LC (daN)	Länge m	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	STF daN	Farbe	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
701200955200020	1.700	-	9,5	50	Long part	Wire hook double	350	orange	1,12	3
701201002200020	1.700	3.400	10	50	2-teilig	Wire hook double	350	orange	2,32	3