



## Dynamometer Rema DSD04 mit ablesbarer Fernbedienung

### Produktinformation



Diese Kranwaage dient dem Wiegen von Lasten unterschiedlicher Art in hängendem Zustand und bietet sicheren Schutz vor einer Überlastung der Hebeeinrichtung.

#### Mechanische Merkmale

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP 65
- Überlastmeldung bei 10% Überlast
- Prüflast: 2 x Messgrenze
- Sicherheitsfaktor: 5 x Messgrenze

#### Elektrische Daten

- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie
- Batterielader: Input 230VAC, Output 20VDC
- Betriebszeit: max. 100 Stunden

#### Elektrische Daten

- 5-Ziffer LCD Anzeige, 17 mm Zifferhöhe
- Umgebungstemperatur -10 bis +55 Grad C
- Genauigkeit: +/- 0,15% des angezeigten Wertes

#### Funktionen

- Automatische Nullstellung beim Einschalten
- Einfaches Menü: EIN/AUS, Tara, Höchstwert und Hold-Taster
- Selbstkalibrierung auf Null- und Gewichtswerte
- Anzeigemöglichkeiten: Brutto-, Netto- und Taragewicht
- Die Maximalwertfunktion hält das höchste Gewicht fest
- Die Hold-Funktion hält momentan aktuell angezeigten Gewichtswert auf dem Display fest.
- Maßeinheitenauswahl (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Automatische Abschaltung

#### Elektrische Daten RX-Port

- Batterien (3 x AA)
- Betriebszeit: ca. 150 Stunden
- Batteriestandanzeige

#### Elektronische Daten RX-Port

- 5-Ziffer LCD Anzeige, 12 mm Zifferhöhe
- 433,92 Mhz Frequenzeinstellung
- Umgebungstemperatur von -5°C bis +55°C
- RS232 Port Schnittstelle für den PC-Anschluß bzw. Papierausdruck

#### Elektrische Daten TX-Load

- Datenübertragungsabstand: max. 50m

#### Elektronische Daten TX-Load

- 433,92 Mhz Frequenzeinstellung

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13889, EN 13155, EN 12100

**Hinweis:** REMA Dynamometer 04 TX/RX mit eingebauter Antenne. Lieferung inkl. Kunststoffkoffer, Betriebsanleitung und Kalibrierungsdaten.

**Sicherheitsbeiwert:** 5

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Modell        | Schäkel  | Auflösung<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| R1512003    | 8717365025846 | 5                  | DSD04-05TX/RX | 6.5t in. | 2               | 232     | 85      | 54      | 27      | 32      | 168     | 32      | 1,85            | 3                     |
| R1512005    | 8717365021763 | 10                 | DSD04-10TX/RX | 12t ex.  | 5               | 315     | 100     | 59      | 39      | 49      | 203     | 56      | 3,6             | 3                     |
| R1512009    | 8717365021770 | 25                 | DSD04-25TX/RX | 25t ex.  | 10              | 350     | 126     | 70      | 55      | 70      | 210     | 70      | 7               | 3                     |
| R1512011    | 8717365111013 | 50                 | DSD04-50TX/RX | 55t ex.  | 20              | 450     | 165     | 98      | 77      | 98      | 260     | 95      | 17              | 3                     |

# Blaupause

