



Wirbelhaken REMA S6703A

Produktinformation



Der REMA Wirbelhaken ist komplett aus hochfestem und vergütetem Stahl der Güteklasse 8 gefertigt.

Material: Legierter Stahl - Rot lackiert

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-2

Hinweis: Mit Sicherheitsfalle

Warnhinweis: Nicht drehbar unter Last.

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| R3009001 | 8717365013256 | 1,25 | S6703A-1.25T | 52 | 28 | 31 | 75 | 20 | 148 | 118 | 11 | 0,49 | 3 |
| R3009003 | 8717365013263 | 1,6 | S6703A-1.6T | 67 | 35 | 40 | 81 | 22 | 180 | 145 | 14 | 0,95 | 3 |
| R3009005 | 8717365013270 | 2,5 | S6703A-2.5T | 81 | 43 | 47 | 92 | 27 | 208 | 167 | 17 | 1,48 | 3 |
| R3009007 | 8717365013287 | 3,2 | S6703A-3.2T | 81 | 47 | 47 | 103 | 30 | 222 | 180 | 17 | 1,79 | 3 |
| R3009009 | 8717365013294 | 5,4 | S6703A-5.4T | 106 | 64 | 64 | 125 | 37 | 274 | 217 | 21 | 3,8 | 3 |
| R3009011 | 8717365013300 | 8 | S6703A-8T | 129 | 69 | 78 | 165 | 49 | 337 | 276 | 26 | 7,4 | 3 |
| R3009013 | 8717365013317 | 11,5 | S6703A-11.5T | 148 | 68 | 82 | 193 | 53 | 395 | 310 | 22 | 14,9 | 3 |
| R3009015 | 8717365013324 | 16 | S6703A-16T | 165 | 84 | 92 | 221 | 58 | 445 | 352 | 24 | 15 | 3 |
| R3009016 | 8717365261190 | 22 | S6703A-22T | 200 | 107 | 115 | 282 | 87 | 543 | 434 | 29 | 27 | 3 |

Blaupause

