

Horizontale Hebeklemme REMA CHTV mit Feder



Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CHTV ist mit einer Torsionsfeder am Segmentsatz ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Segment jederzeit geschlossen ist.

Anwendung

- Die bedienende Person kann mehrere Klemmen bedienen
- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Sicherheitsbeiwert: 5

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht kg/Paar | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| R3369001 | 8717365259166 | 1 | 0-35 | CHTV-1 | 193 | 140 | 85 | 10 | 100 | 25 | 15 | 6/2 | 3 |
| R3369002 | 8717365259173 | 2 | 0-60 | CHTV-2 | 290 | 180 | 125 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 18/2 | 3 |
| R3369003 | 8717365259180 | 3 | 0-60 | CHTV-3 | 293 | 180 | 125 | 20 | 115 | 30,5 | 16 | 20/2 | 3 |
| R3369004 | 8717365261831 | 4 | 0-60 | CHTV-4 | 310 | 220 | 165 | 30 | 140 | 30,5 | 20 | 30/2 | 3 |
| R3369006 | 8717365261848 | 6 | 0-60 | CHTV-6 | 310 | 220 | 165 | 30 | 140 | 30,5 | 20 | 30/2 | 3 |

Blaupause

