

Horizontale Hebeklemme REMA CNMH



Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CNMH dient zum sicheren Transport von flachen Platten, bei denen die Oberfläche nicht beschädigt werden darf, z. B. Platten aus Edelstahl, Aluminium, Holz usw.

Alle kontaktführenden Stellen der Klemme sind mit einem hochwertigen, druckbeständigem Kunststoff bekleidet.

Anwendung:

- Zum horizontalen Heben und Transportieren von empfindlichen Materialien (Edelstahlplatten, Holzpaneelen, Aluminium usw.)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg/Paar	Lieferzeit (in Tagen)
R3366001	8717365259111	1	0-25	CNMH-1	154	140	65	15	95	20	15	7/2	3
R3366002	8717365259128	2	0-45	CNMH-2	270	225	90	23	150	30,5	15	18/2	3
R3366003	8717365259135	3	0-45	CNMH-3	275	225	90	28	150	30,5	15	26/2	3
R3366004	8717365259142	4	0-50	CNMH-4	305	250	105	28	160	30,5	20	32/2	3
R3366006	8717365259159	6	0-50	CNMH-6	310	250	120	33	160	30,5	20	34/2	30

