



## Spindelklemme REMA CSH

### Produktinformation



Die Spindelklemme REMA CSH ist mit einem pendelnd gelagerten Zahnsegment ausgestattet, das die Kräfte der Traglasten über die gesamte Spindelklemme verteilt.

#### Anwendung

- Entwickelt für das Heben und Transportieren von Gegenständen aus Stahl
- Geeignet für den horizontalen und vertikalen Einsatz

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3313003	8717365015229	0,5	0-35	CSH-0.5	0-35	47	82	211	25	108	27	26	10	38	0,85	3
R3313006	8717365261787	1	0-40	CSH-1.0	0-40	80	140	232	46	150	46	40	16	50	3,3	3
R3313007	8717365015243	1,5	0-40	CSH-1.5	0-40	87	140	232	46	150	46	40	16	60	3,7	3
R3313009	8717365015250	3	0-60	CSH-3.0	0-60	100	184	278	50	190	60	46	19	72	7,8	3
R3313011	8717365023118	6	0-100	CSH-6.0	0-100	130	249	390	100	296	75	70	32	90	22	3

# Blaupause

