



Spindelklemme REMA CSH

Produktinformation



Die Spindelklemme REMA CSH ist mit einem pendelnd gelagerten Zahnsegment ausgestattet, das die Kräfte der Traglasten über die gesamte Spindelklemme verteilt.

Anwendung

- Entwickelt für das Heben und Transportieren von Gegenständen aus Stahl
- Geeignet für den horizontalen und vertikalen Einsatz

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| R3313003 | 8717365015229 | 0,5 | 0-35 | CSH-0.5 | 0-35 | 47 | 82 | 211 | 25 | 108 | 27 | 26 | 10 | 38 | 0,85 | 3 |
| R3313006 | 8717365261787 | 1 | 0-40 | CSH-1.0 | 0-40 | 80 | 140 | 232 | 46 | 150 | 46 | 40 | 16 | 50 | 3,3 | 3 |
| R3313007 | 8717365015243 | 1,5 | 0-40 | CSH-1.5 | 0-40 | 87 | 140 | 232 | 46 | 150 | 46 | 40 | 16 | 60 | 3,7 | 3 |
| R3313009 | 8717365015250 | 3 | 0-60 | CSH-3.0 | 0-60 | 100 | 184 | 278 | 50 | 190 | 60 | 46 | 19 | 72 | 7,8 | 3 |
| R3313011 | 8717365023118 | 6 | 0-100 | CSH-6.0 | 0-100 | 130 | 249 | 390 | 100 | 296 | 75 | 70 | 32 | 90 | 22 | 3 |

Blaupause

