



## HT Hubtisch Mobil

### Produktinformation



Der REMA Hubtisch HT Mobil ist ein ideales Arbeitsmittel für die Instandsetzung und Maschinenwartung für Tischhöhen von 765 - 1585 mm.

Alle Modelltypen haben eine manuelle Hubtischwagen-Bedienung.

#### Merkmale

- Die Hydraulik ist mit einem Überdruckventil ausgestattet für eine höhere Sicherheit
- Fußpedal zum Heben
- Die Senkgeschwindigkeit kann zur feinen Tischabsenkung mit dem Handbedienteil ausgeführt werden
- Der Unterbau hat vorne zwei starre und hinten zwei gebremste Lenkräder
- Ab Typ HT-25 mit starrem Schiebebügel
- Typ HT-15, mit einklappbarem Schiebebügel

#### Optional

- Lieferbar als Scherenhubwagen inkl. Tisch

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1570, EN 12100

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Rad-Durchmesser mm	Plattformgröße mm	Min. Höhe (mm)	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3460015	8717365000355	0,15	HT-15	100	700 x 450	260	765	41	3
R3460025	8717365000362	0,25	HT-25	125	815 x 500	310	910	78	3
R3460050	8717365000379	0,5	HT-50	150	1010 x 520	420	1.010	118	3
R3460150	8717365016349	0,5	HT-50D	150	1010 x 520	435	1.585	168	3
R3460075	8717365000386	0,75	HT-75	150	1010 x 520	420	1.010	120	3
R3460100	8717365000393	1	HT-100	150	1010 x 520	430	955	145	3