



## Sicherheits-Wirbelhaken Pewag WLHBW (drehbar)

### Produktinformation

Der drehbare Sicherheitshaken schließt und verriegelt automatisch und ist mit einem Axiallager ausgestattet, so dass er unter Last zwar gedreht, aber nicht geöffnet werden kann. Er ist für Connex-Systeme geeignet und bietet dank seines großen Drehgehäuses zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Seine Maulöffnung ist größer als die des HSW-Ösenhakens, was ihn flexibler in den Einsatzmöglichkeiten macht.

**Material:** Hohe Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, oder 10, H16, Chargencode und Typ.

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +120°C.

**Oberfläche:** Orange pulverbeschichtet.

**Standard:** EN 1677-3

**Hinweis:** Dieses Produkt ist nur für den geraden Zug geeignet, und die Hakenspitze und die Sicherung dürfen nicht unter Last gesetzt werden. Der Haken sollte nicht im geschweißten System verwendet werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	a (mm)	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	w mm	w2 mm	s max. mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420500140610	WLHBW 5/6	1,4	161	17	12	161	28	20	35	36	1	1,2	20
420500250610	WLHBW 7/8	2,5	181	20	12	181	34	26	35	35	1	1,55	20
420500400610	WLHBW 10	4	218	29	16	218	45	30	42	41	1	2,14	20
420500670610	WLHBW 13	6,7	269	35	20	269	52	40	49	47	1,5	4,43	20
420501000610	WLHBW 16	10	319	41	24	319	60	50	60	60	2	7,35	20

# Blaupause

