



Ösenhaken Crosby ML-320A

Produktinformation

Das richtige Design, sorgfältiges Schmieden und präzises, kontrolliertes Vergüten sorgen für maximale Festigkeit ohne übermäßiges Gewicht und Volumen.

Haken extra mit Verformungsindikatoren markiert - Zwei strategisch platzierte Markierungen, eine unter dem Schaft oder Öse und die andere auf der Hakenspitze, die eine QUIC-CHECK™ Messung ermöglicht, um festzustellen, ob sich die Halsöffnung verändert hat, was auf Missbrauch oder Überlastung hinweist. Verwenden Sie zur Überprüfung ein Messgerät, um den Abstand zwischen den Markierungen zu messen. Wenn die Messung nicht den unten gezeigten Maßen entspricht (Deformationsindikator AA), sollte der Haken weiter auf mögliche Schäden untersucht werden.

Der Haken ist zusätzlich mit einem Winkelindikator gekennzeichnet, der den maximal zulässigen Winkel zwischen zwei (2) Schenkeln des Hakens angibt.

Auch in Kohlenstoffstahl der Güteklasse 4 erhältlich.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 8.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellerkennzeichen und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 1677-2

Warnhinweis: Ab WLL 31,5 Tonnen bis 60 Tonnen Sicherheitsfaktor = 4,5:1

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Haken ID Code	C mm	D mm	F mm	G mm	J mm	K mm	M mm	N mm	O mm	Q mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
401300130190	1,25	D	85	72	31,8	18,5	22,9	16	16	9,14	22,6	19,1	22,1	0,28	30
401300160190	1,6	F	97	79	35,1	21,3	23,6	18	18	10,7	23,1	23,1	24,9	0,4	30
401300250190	2,5	G	105	89,5	38,1	25,4	25,4	22,4	22,4	14	25,4	28,7	26,2	0,65	30
401300320190	3,2	H	119	101	41,4	28,7	28,7	23,9	23,8	14,7	27,7	31,8	29,5	0,94	30
401300540190	5,4	I	147	122	51	36,6	37,3	33,3	33,3	18,3	34,5	39,6	38,9	1,95	30
401300800190	8	J	187	159	63,5	46	44,5	42,2	42,2	22,9	40,9	51	49,8	3,76	30
401301150190	11,5	K	230	189	76	57	58	47,8	41,4	28,2	53	62,5	62,5	6,8	30
401301600190	16	L	256	211	82,5	66	63,5	55,5	49,3	32,3	57,5	72	66,5	9,42	30
401302200190	22	N	318	262	108	76	84	68,5	60,5	39,6	76,5	89	72	17,9	30
401303150190	31,5	O	357	346	127	92	102	76	76,2	44,5	92,5	89	87,5	27,2	30
401303700190	37	P	462	357	137	116	108	95,2	81	51	76	114	98,5	47,6	30
401304500190	45	S	511	392	152	129	121	114	82,6	55,4	86	125	121	67	30
401306000190	60	T	602	470	178	152	146	140	99,3	64,3	105	145	145	103	30

Blaupause

