



Aluminium-Handkettenzug POWERTEX PACB-S10LP

Produktinformation



Extrem kleiner und leichter Aluminium-Kettenzug. Er wiegt nur ca. 50% eines ähnlichen Standard-Kettenzuges. Der Flaschenzug kann sowohl zum Heben als auch zum Ziehen verwendet werden. Die Hebezeuge sind werkseitig mit einer Überlastsicherung (OLP) ausgestattet, die die maximale Betriebskraft, die mit der Handkette aufgebracht werden kann, begrenzt.

Merkmale

- Sicher - Jeder Block wird vor dem Verlassen des Werks einem dynamischen Belastungstest unterzogen (1,5 x WLL)
- Kompakte, leichte Konstruktion mit Aluminiumabdeckungen
- Langlebige Konstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche und beschichteten Rahmenteilen
- Der Kettenzug ist frei von Chrom 6
- Abgedichtete Lager am Kettenrad maximieren Effizienz und Wartungsfreundlichkeit.
- Gegen Verschleiß und Korrosion behandelte Oberfläche des Kettenrads
- Sichere und gut abgedeckte automatische Lastreaktionsbremse
- Ausgestattet mit doppelten Bremsklippen
- Fein kalibrierte, in Europa hergestellte Lastkette für reibungslosen Betrieb
- Drehbare Haken an beiden Enden erleichtern die Positionierung in der Linie
- Die Haken sind so konstruiert, dass sie sich bei Überlast öffnen, anstatt zu brechen
- Haken sind mit hochbelastbaren Sicherheitsverschlüssen aus Stahl ausgestattet
- Haken haben seitlich eingeschmiedete Deformationskontrollpunkte zur Überlasterkennung
- RFID-Ausstattung (Chip) für einfache Wartung und Inspektion
- QR-Code für direkten Zugriff auf mehrsprachige Bedienungsanleitungen
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jedem Hebezeug bei
- 14-sprachiges Benutzerhandbuch liegt jedem Hebezeug bei
- Ersatzteile verfügbar

Material: Langlebige Aluminium/Stahl-Konstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX, Modell, WLL, Kettentyp, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C

Oberfläche: Gehäuse weiß pulverbeschichtet, Seitenplatten und Haken schwarz pulverbeschichtet

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Betätigungskraft (kg)	Länge Handkette (m)	A B C D E F mmmmmmmmmmmm	H min (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
500100030300241	0,25	3	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75 77 44 32 35,5 21	225	2,6	30
500100030600241	0,25	6	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75 77 44 32 35,5 21	225	3,8	30
500100050300241	0,5	3	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92 89 51 34,5 42 23	265	4,6	30
500100050600241	0,5	6	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92 89 51 34,5 42 23	265	6,1	30
500100100300241	1	3	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110 102 55 42,5 49,5 27	295	6,6	30
500100100600241	1	6	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110 102 55 42,5 49,5 27	295	10,14	30
500100200300241	2	3	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145 138 78,5 46,5 58,5 35	390	13,5	30
500100200600241	2	6	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145 138 78,5 46,5 58,5 35	390	20,4	30
500100300300241	3	3	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165 120 68 50 61,9 37	470	17	30
500100300600241	3	6	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165 120 68 50 61,9 37	470	26,3	30

Blaupause

