



Höhensicherungsgerät HPS mit interner Falldämpfung

Produktinformation



Optimale Bewegungsfreiheit. Das Stahlseil wickelt sich automatisch auf und ab, wodurch eine konstant straffe Verbindung entsteht. Bei einem eventuellen freien Fall blockiert das Gerät, wenn die Geschwindigkeit 1.5 m/sek überschreitet. Dadurch kommt es zur minimalen Falltiefe.

Merkmale

- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Bügelaufhängung
- Leichtes Kunststoffgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21 max. 60 m Stahlseillänge

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 360, EN 362

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Länge	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R1790203	8717365008405	0,136	6	HPS - 6.0	3	3
R1790205	8717365008412	0,136	12	HPS -12.0	4,6	3
R1790207	8717365008429	0,136	18	HPS -18.0	6,7	3