



## Aluminium Dreibein REMA IK2

### Produktinformation



Der REMA IK2 ist eine ideale Abseilvorrichtung. In Kombination mit einer Winde und einer Absturzsicherung ist es möglich, Personen kontrolliert abzusenken und im Notfall schnell anzuheben.

#### Eigenschaften

- Verstellbare Beine zum Ausgleich von unebenem Boden
- Tragfähigkeit: max 2 Personen
- Geprüft nach EN 795

#### Anwendung

- Für Arbeiten in Silos, Stauseen, Abwasserkanälen usw.

#### Optionen

- Personenwinde oder Handwinde PLW 300 (1790509)
- LastwindeIKWL 300 (1790510)
- Montageplatte für 41-54W Winde (1790511)
- Absturzsicherungsvorrichtung mit Winde HRA (1790301)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung


**Standard:** EN 795

**Hinweis:** ohne Absturzsicherung und Winde


Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	Modell	Spannung mm	Höhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R1790401	8717365008450	0,3	2.500	IK2/1000 Alu	645 - 2207	1480 - 2554	24	30

# Blaupause


Transport length: 1611 mm  
ø Transport: 374 mm



**Position 1**  
Height min. : 1590 mm  
ø min : 645 mm



Height max. : 2594 mm  
ø max : 1010 mm




**Position 2**  
Height min. : 1552 mm  
ø min : 958 mm



Height max. : 2526 mm  
ø max : 1561 mm



**Position 3**  
Height min. : 1480 mm  
ø min : 1326 mm



Height max. : 2400 mm  
ø max : 2207 mm

