



Kausche POWERTEX PT3090HD - EN 13411-1

Produktinformation



Diese geschmiedete Hochleistungskausche ist für schwere Hebeschlingen und Endverbindungen vorgesehen. Drahtseilgröße 6 - 44 mm.

Material: Geschmiedeter Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, PX (Powertex), Empfohlener Seildurchmesser, HD (Modell)

Oberfläche: 6 mm galvanisch verzinkt, 8 mm und mehr HDG (feuerverzinkt). Chrom 6 frei.

Standard: DIN 3090

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	a (mm)	b (mm)	c (mm)	h (mm)	p mm	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
123100600440	PT3090HD-6	6	7	10	15	42	7,1	2,6	0,03	3
123100800440	PT3090HD-8	8	9	13	20	56	10	4	0,08	3
123101000440	PT3090HD-10	10	11	15	25	70	14	5	0,12	3
123101200440	PT3090HD-12	12	13	19	30	85	15	6	0,2	3
123101400440	PT3090HD-14	14	16	22	35	102	16	8	0,26	3
123101600440	PT3090HD-16	16	18	25	40	113	18	8	0,36	3
123101800440	PT3090HD-18	18	20	27	45	127	21	9	0,54	3
123102000440	PT3090HD-20	20	22	30	50	153	23	10	0,7	3
123102200440	PT3090HD-22	22	24	33	55	165	24	10	0,8	30
123102400440	PT3090HD-24	24	26	35	60	181	26	10	0,9	3
123102600440	PT3090HD-26	26	29	45	65	193	30	12	1,58	3
123102800440	PT3090HD-28	28	31	48	70	223	32	12	1,77	3
123103200440	PT3090HD-32	32	35	50	80	247	38	15	2,42	3
123103600440	PT3090HD-36	36	40	55	90	281	40	15	3,77	3
123104000440	PT3090HD-40	40	44	60	100	305	46	20	7	30

Blaupause

