

Containerhaken POWERTEX CH

Produktinformation



Containerhaken CH POWERTEX.

Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten.

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (CH-20-10L) + Rückverfolgbarkeitscode.

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	MBK T t	Nutzlänge mm	Model	A mm	E mm	H mm	h (mm)	L mm	M mm	R mm	Ø1	Ø2	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402301601490	CH-20-10L	20	16	64	190	Left	4	46	48	166	25	265	75	60	70 25	4	30
402301601510	CH-20-10S	20	16	64	190	Straight	4	46	48	166	25	265	75	60	70 25	4	3
402301601500	CH-20-10R	20	16	64	190	Right	4	46	48	166	25	265	75	60	70 25	4	30

Blaupause

