

Verkürzungshaken mit Gabelkopf POWERTEX GHC



Produktinformation

Keine Verringerung der WLL, wenn die Kette gekürzt wird. Die Bauteile müssen einem Dauerbelastungstest mit dem 2,5-fachen der WLL bei maximal 1% Verformung standhalten. Die Bauteile müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen Tragfähigkeit standhalten.

PIN Marking: $\varnothing \geq 13$ mm shall be marked PX + G10.

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (GHC-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode

Standard: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Code | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | A mm | B mm | C mm | E mm | L mm | L' mm | M mm | W mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 402300141380 | GHC-6-10 | 6 | 1,4 | 77,3 | 7,5 | 32 | 18 | 8 | 44,5 | 77,3 | 46,5 | 25,5 | 0,22 | 3 |
| 402300251380 | GHC-8-10 | 8 | 2,5 | 93 | 9,5 | 36 | 24 | 11 | 53 | 93 | 54 | 33,5 | 0,34 | 3 |
| 402300401380 | GHC-10-10 | 10 | 4 | 127 | 12,5 | 46 | 29,5 | 13,5 | 73 | 127 | 72 | 42 | 0,82 | 3 |
| 402300671380 | GHC-13-10 | 13 | 6,7 | 164 | 15 | 59 | 37 | 15 | 92 | 164 | 96 | 53,5 | 1,75 | 3 |
| 402301001380 | GHC-16-10 | 16 | 10 | 188 | 18,5 | 70 | 46 | 19 | 103 | 188 | 115 | 74 | 2,88 | 3 |
| 402301601380 | GHC-20-10 | 20 | 16 | 223 | 24 | 85 | 52 | 25 | 123 | 223 | 145 | 87 | 4,84 | 3 |
| 402301901380 | GHC-22-10 | 22 | 19 | 260 | 27 | 100 | 61 | 27 | 141 | 260 | 159 | 90 | 8,3 | 3 |

Blaupause

