



Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS-B (Drehbar)

Produktinformation

Sicherheits-Wirbelhaken POWERTEX SLS-B (Drehbar)

Die Bauteile müssen einem Probelauf mit dem 2,5-fachen des Nennwertes bei max. 1% Verformung und einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei 1,5-fachem Gewicht standhalten. Das Bauteil muss einem Biegetest mit 40% des Gewichts standhalten und noch einwandfrei funktionieren und 100% des Gewichts ohne Risse oder Brüche.

Der Verschluss muss einer seitlichen und äußeren Belastung von 3000 N oder 20% des Wertes ohne bleibende Verformung standhalten. Das Schloss muss dem Pendelschlagtest standhalten, ohne sich zu öffnen.

Freiraum zwischen Hakenspitze und Schlossfalle: Größe 6-10 max. 1 mm; Größe 13 max. 1,5 mm; Größe 16 max. 2 mm; Größe 20-32 max. 3 mm

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (SLS-6-10B) + Rückverfolgbarkeitscode

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	N mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67	3
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21	3
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2	3
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4	3
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5	30
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8	3
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8	3
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4	3

Blaupause

