



Anschlagwirbel Codipro TSR - Dreifache Dreh- und Schwenkfunktion

Produktinformation

Mit dem **dreifach dreh- und schwenkbaren Anschlagwirbel** TSR kann der Haken sich bei einem Hebewinkel von 90° parallel zur Auflagefläche der Ringschraube bewegen. Seine dreifache Dreh- und Schwenkfunktion ermöglicht eine perfekte Ausrichtung zum Anschlagseil.

Der Anschlagwirbel TSR ist mit verschiedenen Kennzeichnungen versehen, darunter die CE-Kennzeichnung, die Tragfähigkeit und das Anzugsdrehmoment. Er wurde unter Einhaltung der REACH-Verordnung hergestellt.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Anzugsmoment Nm	Standard L1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 (mm)	S2 (mm)	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
4215TSRM8	0,4	M8 (x1,25)	6	15	33	56	30	41	25	10	58	9,5	15	8	16	18	0,4	5
4215TSRM10	0,7	M10 (x1,50)	10	18	33	56	30	41	25	10	58	9,5	18	8	16	18	0,4	5
4215TSRM12	1,05	M12 (x1,75)	15	21	33	56	30	41	25	10	58	9,5	21	8	16	18	0,4	5
4215TSRM14	1,4	M14 (x2)	30	23	45	81	45	48	34	16	79	13	23	8	20	24	1,1	5
4215TSRM16	2	M16 (x2)	50	27	45	81	45	48	34	16	79	13	27	8	20	24	1,2	5
4215TSRM18	2,3	M18 (x2,5)	70	27	45	81	45	48	34	16	79	13	27	8	20	24	1,2	5
4215TSRM20	2,5	M20 (x2,5)	100	30	45	81	45	48	34	16	79	13	30	8	20	24	1,2	5

Blaupause

