



Anschlagwirbel Codipro WE.DSS - Zum Anschweißen

Produktinformation

Der Anschweißpunkt, welcher als DSR- und DSS-Modell erhältlich ist, schafft eine Schweißverbindung zum Heben und Verzurren von Lasten bis zu 10 Tonnen. Der Anschlagwirbel ist um 180° schwenkbar und um 360° drehbar.

- Angeschweißter drehbarer Hebering.
- 360° drehbar.
- Schwenken unter Last.
- 180°-Gelenk.
- Anti-Riss-Kontrolle auf 100% des Produkts.
- Ermüdungstest.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu + 200°C

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 5:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | A mm | a (mm) | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 4215WEDSS10 | 10 | 74 | 7 | 44 | 70 | 104 | 73 | 149 | 33 | 5,5 | 5 |

Blaupause

