



Aufhängekopf YOKE X-006 Güteklasse 10

Produktinformation

- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Die flache Bauweise erleichtert das Einsetzen von Drahtseilkauschen in unsere Glieder. Geeignet für Omegaglieder.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit EN 1677-4 und ASME B30.26.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Prüflast (kN)	Für Güteklasse 10 Ketten Ø 3-4- Strang (mm)	Can be used up to single hook acc. to DIN WLL 15401 no.	b 0-45° (t)	D	A	B	d	a	b	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	189	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3	3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	230	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2	3
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	265	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9	3
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	315	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1	3
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	325	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6	3
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	470	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8	3

Blaupause

