



Aufhängekopf YOKE X-006L Güteklasse 10

Produktinformation

- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Prüflast (kN)	Für Güteklasse 10 Ketten Ø 3-4-Strang (mm)	WLL 0-45° (t)	DIN 15401NO	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	4,2	245	103	6	4,2	5	1,6	30
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	8,2	270	201	7,8	8,2	6	2,5	3
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10,7	360	262	10	10,7	10	6,9	3
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	15,7	440	385	13	15,7	16	11,8	3
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	22,2	500	544	16	22,2	25	19,7	3

Blaupause

