



Verbindungsglied YOKE X-015 Güteklasse 10

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL
- Geeignet für die Verwendung mit Ketten der Güteklasse 8 und der Güteklasse 10

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | A mm | B mm | D mm | K mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 402200140190 | 6 | 1,4 | 45 | 15 | 17 | 7 | 45 | 0,08 | 30 |
| 402200250190 | 7-8 | 2,5 | 59 | 18 | 23 | 9 | 59 | 0,2 | 3 |
| 402200400190 | 10 | 4 | 69 | 25 | 27 | 11 | 69 | 0,3 | 30 |
| 402200670190 | 13 | 6,7 | 92 | 30 | 37 | 16 | 92 | 0,7 | 3 |
| 402201000190 | 16 | 10 | 101 | 36 | 39 | 19 | 101 | 1,2 | 3 |
| 402201600190 | 20 | 16 | 122 | 42 | 46 | 23 | 122 | 2,1 | 30 |
| 402201900190 | 22 | 19 | 152 | 49 | 59 | 24 | 152 | 3,5 | 3 |
| 402202650190 | 26 | 26,5 | 162 | 55 | 62 | 30 | 162 | 4,8 | 3 |
| 402204000190 | 32 | 40 | 203 | 69 | 79 | 36 | 203 | 9 | 3 |

Blaupause

