



## Kuppelaufhängekopf YOKE X-A06

### Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Keine Verringerung der WLL beim Kürzen der Kette.
- Schnelle Montage.
- Leichtes System.
- Kostengünstig im Vergleich zu Schlingen, die mehrere Komponenten verwenden.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	WLL 45- 60° (t)	WLL 0-45° (t)	Can be used to single hook acc. To	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	6	2,4	30
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	10	4,6	30
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	10	8,1	3
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	12	15,8	3
402102100480	16	21	15,0	21,0	20	28,9	3

# Blaupause

