



## Ösen-Sicherheitshaken YOKE X-025

### Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Anlasstemperatur mindestens 400°C.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt.

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-3

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5	3
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8	30
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5	3
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3	3
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8	30
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10	3
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5	3
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15	30

## Blaupause

