

Sicherheits-Wirbelhaken YOKE X-027



Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Anlasstemperatur mindestens 400°C.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-3

Warnhinweis: Nicht unter Last drehbar!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420500140940	6	1,4	149	32	25	12	19	149	28	15	0,7	30
420500250940	7-8	2,5	186	36	30	13	24	186	34	20	1,2	3
420500400940	10	4	218	41	38	16	30	218	44	26	2	3
420500670940	13	6,7	276	46	48	21	39	276	51	30	4,1	3
420501000940	16	10	329	61	56	23	49	329	60	36	7,2	3
420501600940	20	16	387	74	86	25	65	403	70	53	13	30
420501900940	22	19	457	97	98	33	63	455	80	49	20	3
420502650940	26	26,5	535	123	120	51	69	535	99	56	33	3

Blaupause

