



## Ösenhaken YOKE X-044/S

### Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfestigkeit bis 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt.

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-2

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 (mm)	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	30
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	3
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	30
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	3
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	30
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	3

## Blaupause

