

Vakuumtraverse AERO-Lift - Bis 90° schwenkbar



Produktinformation



moving limits

Die Standard-Vakuumtraverse AERO-90° ist aus robustem geschweißtem Stahl gefertigt und verfügt über einen integrierten Motorschutzschalter, der den Vakuumerzeuger vor Wicklungsschäden schützt. Stufenloses, sanftes Schwenken von 0°-90° dank elektrischem Linearantrieb.

Typischerweise wird er zum Heben von Stahl- und Aluminiumblechen sowie Kunststoffen verwendet.

Produktvarianten:

Der AERO-90° Vakuumheber ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich mit:

- Traglasten von 125 bis 1.000 kg
- 4 bis 8 Saugplatten
- 2 bis 4 Querträgern
- verschiedenen Saugplattendurchmessern, etc.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	D mm	L mm	B mm	LG mm	D EH mm	EH mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
56051031796	0,125	AERO-90° 125/4R/2000	170	2.000	1.000	713	60	1.100	114	30
56051031804	0,125	AERO-90° 125/8R/2000	120	2.000	1.000	713	60	1.100	130	30
56051031820	0,25	AERO-90° 250/4R/2000	270	2.000	1.000	713	60	1.100	120	30
56051031828	0,25	AERO-90° 250/8R/2000	170	2.000	1.000	713	60	1.100	133	30
56051031844	0,5	AERO-90° 500/4R/2000	350	2.000	1.000	713	60	1.100	147	30
56051031852	0,5	AERO-90° 500/8R/2000	270	2.000	1.000	713	60	1.100	171	30
56051031868	1	AERO-90° 1000/8R/2000	350	2.000	1.000	703	60	1.240	218	30

Blaupause

