

Vakuumtraverse AERO-Lift - Bis 180° schwenkbar



Produktinformation



Die Standard-Vakuumtraverse AERO-180° ist aus robustem, geschweißtem Stahl gefertigt und verfügt über einen integrierten Motorschutzschalter, der den Vakuumerzeuger vor Wicklungsschäden schützt. Stufenloses, sanftes Schwenken von 0°-180° dank elektrischem Linearantrieb.

Typischerweise werden sie zum Heben von Stahl- und Aluminiumblechen sowie Kunststoffen verwendet.

Produktvarianten:

Der AERO-180° Vakuumheber ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich mit:

- Traglasten von 125 bis 250 kg
- 4 bis 8 Saugplatten
- 2 bis 4 Querträgern
- verschiedenen Saugplattendurchmessern, etc.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	D mm	L mm	B mm	LG mm	D EH mm	EH mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
56051031884	0,125	AE-180° 125/4R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	170	30
56051031892	0,125	AE-180° 125/8R/2000	120	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	185	30
56051031908	0,25	AE-180° 250/4R/2000	270	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	190	30
56051031916	0,25	AE-180° 250/8R/2000	170	2.000	1.000	1.400	39x44	1.835	205	30

Blaupause

