



Handwinde Gebuwin WW250-1500

Produktinformation

Diese Handzugwinde ist aufgrund der natürlichen Bremswirkung des Schneckengetriebes in Kombination mit der Lastdruckbremse sehr sicher. Darüber hinaus ist die Winde einfach zu bedienen, kann auf verschiedene Weise montiert werden und hat einen Seilspeicher von bis zu 120 Metern.

- Winde geeignet zum Heben und Ziehen
- Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem für sicheren, stabilen Halt der Last in jeder Position
- Seilabgang nach oben, unten oder nach hinten
- verstellbare Kurbel
- geeignet für Wand- und (optional) Bodenmontage
- 1 Schicht Farbe

Optionen:

- verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)
- 2 Farbschichten (2L)
- gerillte Trommel (GD)
- 2 Trommelabteile (2D) oder mehrere bis zu 8 (XD)
- geeignet für Dyneema-Seil (DY)
- Andruckrolle (PR)
- geeignet für Gurtband B:50 mm D:2 mm (WB)

Gurtspeicher WW250: 10 m

Gurtspeicher WW500 - WW1000: 14 m

- geeignet für Bodenmontage (FM)
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)

CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Standardlackierung (Dicke 60-80 Mikron in 1 Schicht) in grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005) nach DIN 12944, C1M

Standard: EN 13157

Hinweis: Drahtseile oder Edelstahlseile müssen separat bestellt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Seil Ø mm	Kurbeldruck (N)	Seilaufnahme (m)	Hubgeschwindigkeit m/min.	Traglast oberste Seillage (kg)	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
501300250000370	WW250	0,25	4	5	104	1	92	238	145	100	192	107	105	48	14	160	191	15	365	280	171	132	10	10
501300050000370	WW500	0,5	6	10	78,2	1,2	224	269	160	115	223	108	135	70	14	190	221	15	393	325	193	132	13	10
501300100000370	WW1000	1	8	13	72,5	0,8	527	302	195	141	254	109	162	102	17	240	266	15	440	350	263	132	22	10
501300150000370	WW1500	1,5	10	14	41	0,5	846	302	250	178	254	109	162	102	17	240	278	15	451	350	306	132	24	10

Blaupause

