

Seilzug Aluminium POWERTEX PAPH-S1

Produktinformation

POWERTEX



Der POWERTEX Aluminiumseilzug PAPH-S1 ist ein kompakter und leichter Seilzug, der zum Heben, Ziehen und Spannen eingesetzt werden kann und sehr große Hubhöhen bietet. Er arbeitet mit einem Stahldrahtseil, das durch die Backen des Hebezeugs mit einer Zuggeschwindigkeit von ca. 3 m/min läuft. Die doppelten Backensätze öffnen abwechselnd, so dass das Drahtseil während des Hebe-/Senkvorgangs immer gespannt bleibt.

Merkmale:

- Sicher - Jeder Seilzug wird vor dem Verlassen des Werkes einer dynamischen Belastungsprüfung mit 1,25 x WLL unterzogen.
- Kompakte, leichte Konstruktion mit Aluminiumabdeckungen.
- Langlebige Konstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche und beschichteten Rahmenkomponenten.
- Ausgestattet mit austauschbarem Scherensicherungsstift, der eine Überlastung verhindert (5 Ersatzstifte im Tragegriff/Ziehgriff enthalten).
- Ausgestattet mit Gummischutz an der oberen Öffnung, der das Eindringen von Schmutz in das Hebezeug verhindert.
- Tragegriff für einfachen Transport und Handhabung.
- 20 m aufgewickeltes Stahldrahtseil mit Fallenhaken ist im Lieferumfang enthalten, andere Längen können angeboten werden.
- Drahtseil nach EN-13411 Konstruktion 6x19 IWRC 1770 N/mm² mit SF 5.
- Die Haken sind so konstruiert, dass sie sich bei Überlast öffnen, anstatt zu brechen.
- Die Haken sind mit hochbelastbaren Sicherheitsfallen aus Stahl ausgestattet.
- Mit RFID ausgestattet (Chip) für einfache Wartung und Inspektion.
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf das mehrsprachige Benutzerhandbuch.
- Prüfzertifikat und Konformitätserklärung liegen jedem Hebezeug bei.
- 14-sprachiges Benutzerhandbuch liegt jedem Hebezeug bei.
- Ersatzteile erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Sie jeweils das Gerät inklusive Seil (Bezeichnung PAPH) und das Seil (Spare Rope) bestellen können (siehe Tabelle unten).

Material: Langlebige Aluminium/Stahl-Konstruktion, Gummigriff

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Nach Norm, POWERTEX, Modell, WLL, Drahtseiltyp, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-Code.

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C

Oberfläche: Weiß pulverbeschichteter Körper, plattierte Stahlteile und verzinktes Drahtseil/Haken.

Standard: EN 13157, EN 13414-1

Hinweis: Nur Originalseil kann mit dem Hebezeug verwendet werden!



Blaupause

