

## Kausche G-414

### Produktinformation

Die Verwendung der extra schweren Kauschen G-414 für Ihre Drahtseilschlingen gewährleistet einen größeren Schutz gegen Verschleiß des Drahtseils und Verformung der Drahtseilöse.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Oberfläche:** Feuerverzinkt.

**Standard:** EN 13411-1



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht kg/100 Stück	Lieferzeit (in Tagen)
123100700230	6-7	Verzinkt	55,5	41,4	38,1	22,4	11,2	7,1	1,5	5,85	3	30
123100800230	8	Verzinkt	63,5	47,8	46	26,9	14,0	8,65	2,05	7,1	5,35	30
123101000230	9-10	Verzinkt	73,0	54,0	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	9,8	30
123101200230	11-12	Verzinkt	82,5	60,5	60,5	31,8	18,8	11,9	3,3	9,65	15,7	3
123101500230	13-15	Verzinkt	92,0	70,0	70,0	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	23,1	30
123101600230	16	Verzinkt	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	34,3	30
123102000230	18-20	Verzinkt	127	95,5	96,5	51	33,0	19,8	5,6	16,8	72	3
123102200230	22	Verzinkt	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	81	30
123102600230	24-26	Verzinkt	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	142	30
123103200230	28-32	Verzinkt	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	181	30
123103500230	32-35	Verzinkt	230	165	173	89	57,2	36,6	9,65	28,7	402	30
123103800230	35-38	Verzinkt	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	587	30
123104000230	40	Verzinkt	286	203	207	102	76,2	43,7	12,7	35,1	771	30
123104400230	44	Verzinkt	310	229	216	114	77,7	46,7	12,7	33,3	805	30
123105200230	48-52	Verzinkt	384	305	264	152	85,9	53,0	12,7	38,1	1.259	30
123105600230	56	Verzinkt	435	356	302	178	98,6	60,5	16,0	41,4	1.792	30

# Blaupause

