

Schwenkkran Comege PMI

Produktinformation



Der Spielraum ist der größte Vorteil des PMI. Sein I-Trägerprofil ermöglicht die Installation eines Hebezeugs mit elektrischer oder manueller Steuerung.

Die PMT werden mit Standard-Montagehalterungen geliefert und unsere Montagesätze KITFIX (optional) gewährleisten sichere Verankerungen für bestimmte Stützen.

Eine vollständige umfangreiches Zubehör ist erhältlich.

Optionen

- Stromversorgungskabel des Hebezeugs ; abschließbarer Hauptschalter
- Standrohr
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe)
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Rotation stoppt zum Anschweißen an die Baugruppe
- Rotationssperre für einzelne oder mehrere Positionen
- Verwendung im Freien
- Motorisierung
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Lieferzeit (in Tagen)
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	30
6025	2	2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	30
6025	2,5	2.500	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30
6025	3,2	3.200	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30
6025	4	4.000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30