Gelenkschwenkkran Comege PMA

Produktinformation

Dieser Gelenkschwenkkran hat eine sehr geringe Bauhöhe. Sein erster Arm kann um 180° Grad und der zweite um 300° gedreht werden. Die Gelenkstruktur erleichtert die Bewegung von Lasten in einer überfüllten Umgebung. Dieses Modell ist nur auf manuelle Drehungen beschränkt.

Die PMA werden mit Standard-Montagehalterungen geliefert und unsere Montagesätze KITFIX (optional) gewährleisten eine sichere Verankerung für bestimmte Stützen.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

Optionen

- Stromversorgungskabel des Hebezeugs ; abschließbarer Hauptschalter
- Standrohr
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe)
- Möglichkeit einer Verlangsamungsvorrichtung an jedem Arm
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns
- Rotation stoppt zum Anschweißen an die Baugruppe
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre (nur Arm 1)
- Elektrischer oder manueller Hebezeug
- Verwendung im Freien

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Lieferzeit (in Tagen)
6025	0,125	125	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	30