

Säulenschwenkkran Comege PFT



Produktinformation

Der Träger des PFT ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und basiert auf einem I-Trägerprofil. Sein geringes Gewicht verleiht ihm eine große Flexibilität für Drehungen um 270°. Der Aufbau dieses Schwenkkrans ist für den optionalen Einbau einer Hubmotorrichtung geeignet.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist verfügbar.

Die Bodenbefestigung erfolgt durch chemische Anker oder Ankerstangen mit Fundament.

Optionen

- Installationsvorlage ; Ankerstangen (oder Grundplatte für chemische Anker, unter Berücksichtigung der Einschränkungen).
- Stromversorgungskabel des Hebezeugs.
- Abschließbarer Hauptschalter.
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe).
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns).
- Rotationsanschlüsse zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar.
- Rotationssperre für einzelne oder mehrere Positionen.
- Elektrischer oder manueller Aufzug.
- Verwendung im Freien.

"

Artikel-Nr.	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Lieferzeit (in Tagen)
6025	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	1.600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30
6025	2.000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30