



Säulenschwenkkran Comege PFI

Produktinformation

Der Spielraum ist das wichtigste Kapital des PFI. Sein I-Trägerprofil ermöglicht die Installation eines Hebezeugs mit elektrischer oder manueller Steuerung.

Die Bodenbefestigung erfolgt durch chemische Anker oder Ankerstangen mit Fundament.

Eine vollständige Palette an Zubehör ist erhältlich.

Optionen

- Installationsvorlage ; Ankerstangen (oder Grundplatte für chemische Anker, unter Berücksichtigung der Einschränkungen)
- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Rotationsverlangsamungsvorrichtung (anpassbar ohne Schweißen oder mechanische Eingriffe)
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Rotationsanschlüsse zum Anschweißen an die Baugruppe oder verstellbar
- Rotationssperre für einzelne oder mehrere Positionen
- Verwendung im Freien
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Lieferzeit (in Tagen)
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
6025	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	30
6025	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30
6025	2	2.000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30