

## Säulenschwenkkran Comege PRT - 360° Drehung

### Produktinformation



Der Träger des PRT ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und basiert auf einem I-Trägerprofil, das für eine intensive Nutzung ausgelegt ist. Die Gesamtdrehung beträgt 360° und kann durch einen Motor unterstützt werden (optional). Der optionale Einbau einer Hubmotorrichtung ist möglich.

Die Bodenbefestigung erfolgt durch chemische Anker oder Ankerstangen mit Fundament.

Dieses Modell verfügt über eine große Auswahl an mechanischen und elektrischen Optionen.

#### Optionen

- Installationsvorlage ; Ankerstangen (oder Grundplatte für chemische Anker, unter Berücksichtigung der Einschränkungen)
- Motorisierung auf der Hauptwalze (Innenbereich)
- Motorisierung oben montiert (Außenbereich)
- Stromversorgungskabel des Hebezeugs
- Abschließbarer Hauptschalter
- Elektrokollektor mit 4 Ringen, für unbegrenzte Rotation
- Feuerverzinkung (kontaktieren Sie uns)
- Rotation stoppt zum Anschweißen an die Baugruppe
- Einzel- oder Mehrfachpositions-Rotationssperre
- Verwendung im Freien
- Elektrischer oder manueller Hebezeug

